

AXON trailers - 40 km/h

Specifications		AXON 5 t	AXON 8 t	AXON 10 t	AXON 12 t	AXON 14 t
Permitted total weight	[kg]	7 200	11 000	13 500	16 000	18 000
Load capacity	[kg]	5 000	8 000	10 000	12 000	13 800
Own weight	[kg]	2 200	3 000	3 200	4 000	4 200
Loading surface dimensions	[mm]	4 000 x 2 040	4 440 x 2 230		5 090 x 2 410	
External dim. of the platform	[mm]	4 055 x 2 085	4 495 x 2 275		5 145 x 2 445	
Loading case dimensions	[mm]	4 160 x 2 160	4 600 x 2 350		5 260 x 2 550	
Height of sides	[mm]	500+500	500+500	600+600	600+600	600+800
Loading surface	[m ²]	8,2	9,9		12,3	
Loading volume	[m ³]	8,2	9,9	11,9	14,7	17,2
Wall thickness (floor/sides)	[mm]	3/2,5	3/2,5	4/2,5	4/2,5	5/2,5
Platform height	[mm]	1 130	1 190	1 290	1 300	1 400
Axle cross-section, wheel track	[mm]	60 x 60 - 1.600	70 x 70 - 1.650	80 x 80 - 1.750	100 x 100 - 1.900	
Brake drums	[mm]	300 x 60	300 x 90	400 x 80	406 x 120	
Tires		11.5/80 -15.3 16PR	12.5/80-15.3 18PR	315/60 R22.5	315/70 R22.5	385/65 R22.5
Permitted speed	[km/h]	40				
Tilt		3 sides (<i>Three-sided / Dreiseitig / Háromoldalra / Trostrano</i>)				
Tilt angle (backward/sideways)	[°]	42/45	51/45		48/45	

Basic equipment		Grundausrüstung	Alap felszereltség	Osnovna oprema		
Made of special high-strength steel		<i>Es besteht aus hochfestem Spezialstahl</i>	Speciális nagy szilárdságú acélból gyártva	<i>Proizvedeno od čelika visokog kvaliteta</i>		
Drawbar		<i>Deichsel:</i>	Vonórúd:	<i>Ruda za vuču</i>		Tip-V. Ø40 fix.
Front axle suspension		<i>Vorderachsfederung:</i>	Első tengely felfüggesztése:	<i>Vešanje prednje osovine</i>		ballbearing
Braking system: two-circuit air brake, load-proportional braking force regulation		<i>Bremssystem: Zweikreis-Druckluftbremse, lastproportionale Bremskraftregelung</i>	Fékrendszer: kétkörös légfék, terheléssel arányos fékerőszabályzás	<i>Kočioni sistem: vazдушna kočnica sa dva kruga, regulacija sile kočnja proporcionalna opterećenju</i>		
Regulation of braking force		<i>Regulierung der Bremskraft</i>	Fékerő szabályozás	<i>Regulacija sile kočnja</i>		
ALB - load sensing valve		<i>ALB – Load-Sensing-Ventil</i>	ALB - terhelésérzékelő szelep	<i>ALB - ventil opterećenja</i>		
Emergency brake control valve		<i>Notbremssteuerventil</i>	Vészfékvezérlő szelep	<i>Kontrolni ventil za hitno kočnje</i>		
Rear swivel tow for second trailer		<i>Hintere schwenkbare Anhängerkupplung für zweiten Anhänger</i>	Hátsó forgó vontató a második pótkocsihoz	<i>Zadnja okretna poteznica za drugu prikolicu</i>		
Complete road lighting system 12V		<i>Komplettes öffentliches Beleuchtungssystem 12V</i>	Komplett közúti világítási rendszer 12V	<i>Kompletna rasveta za saobraćaj 12V</i>		
Hydraulic, air brake and lighting connections for trailer 2		<i>Hydraulik, Druckluftbrems, Beleuchtungsanschlüsse für Anhänger 2</i>	Hidraulika, légfék és világítás csatlakozók a 2. pótkocsihoz	<i>Priklučci za hidrauliku, pneum. i elektriку za drugu prikolicu</i>		
Parking brake		<i>Handbremse</i>	Parkolófék	<i>Parking kočnica</i>		
Rear underrun		<i>Unterfahrerschutz hinten</i>	Hátsó aláfutásgátló	<i>Zadnja zaštita od podletanja</i>		
Rear fenders		<i>Kotflügel hinten</i>	Hátsó sárvédők	<i>Zadnji blatobrani</i>		

<p align="center">PROTECTIVE COATINGS - Surface protection:</p>		<p align="center">SCHUTZ-BESCHICHTUNGEN Oberflächen-schutz</p>	<p align="center">VÉDŐBEVONATOK Felületvédelem</p>	<p align="center">ZAŠTITNI PREMAZI - Površinska zaštita</p>		
<p>Sandblasting before painting</p>		<p><i>Sandstrahlen vor dem Lackieren</i></p>	<p>Festés előtt szemcseszórás</p>	<p><i>Pre farbanja peskarenje</i></p>		
<p>Protection of welding seams against corrosion</p>		<p><i>Schutz der Schweißnähte vor Korrosion</i></p>	<p>A hegesztési varratok korrózió elleni védelme</p>	<p><i>Antikorozivna zaštita varova</i></p>		
<p>Painted with two-component, chemically strengthened, high mechanical resistance, durable and flexible paint. UV resistant. Heat resistance: 120°C (dry load). The coating system complies with the ISO 12944 standard and complies with the international VOC standard.</p>		<p><i>Lackiert mit Zweikomponenten-lack, chemisch gehärtet, hohe mechanische Beständigkeit, langlebige und flexible Lackierung. UV-beständig. Hitzebeständigkeit: 120°C (Trockenladung). Das Beschichtungssystem entspricht der Norm ISO 12944 und entspricht dem internationalen VOC-Standard.</i></p>	<p>Kétkomponensű, kémiaailag szilárdított, nagy mechanikai ellenállású, tartós és rugalmas festékekkel festve. UV sugárzásra ellenálló. Hőállóság: 120°C (száraz terhelés). A bevonatrendszer megfelel az ISO 12944 szabványnak és megfelel a nemzetközi VOC szabványnak.</p>	<p><i>Farbano dvokomponentnom, hemijski ojačanom bojom, sa visokom mehaničkom otpornošću i izdržljivim na opterećenja. UV otporan. Otpornost na toplotu: 120°C (suvo opterećenje). Sistem premaza je u skladu sa standardom ISO 12944 i sa međunarodnim VOC standardom.</i></p>		

Optional equipment		<i>Optionale Ausrüstung</i>	<i>Opcionális felszerelés</i>	<i>Opciona oprema</i>		
<i>Sealing the sides with a rubber seal</i>		<i>Abdichtung der Seiten mit einer Gummidichtung</i>	<i>Az oldalak tömítése gumitömítővel</i>	<i>Dihtovanje stranica sa gumenom zaptivkom</i>		
Back wall grain discharge opening		<i>Getreideauswurföffnung an der Rückwand</i>	Hátfali gabona ürítőnyílás	<i>Otvor za pražnjenje zrna od pozadi - slivnik</i>		
Automatic rear swivel towing head		<i>Automatischer hinterer schwenkbarer Schleppkopf</i>	Automata hátsó forgó - vonófej	<i>Automatska zadnja poteznica - okretna</i>		
Tarpaulin, tarpaulin holder and external fixings		<i>Plane, Planenhalter und Außenbefestigungen</i>	Ponyva, ponyvatartó és külső rögzítők	<i>Cerada sa nosačem i kukama za pričvščivanje</i>		
Front platform		<i>Vordere Plattform</i>	Elülső plató	<i>Prednja platforma</i>		
Stair and ladder		<i>Treppen und Leiter</i>	Lépcső a rúdra és létra	<i>Stepenik za rudu i merdevina</i>		
Spare wheel		<i>Ersatzrad</i>	Pótkerék	<i>Rezervni točak</i>		
Spare wheel holder		<i>Ersatzradhalter</i>	Pótkeréktartó	<i>Nosač rezervnog točka</i>		
Toolbox		<i>Werkzeugkasten</i>	Szerszámosláda	<i>Sanduk za alat</i>		
Water tank - hand wash		<i>Wassertank – Handwäsche</i>	Viztartály - kézmosó	<i>Rezervoar za vodu - za pranje</i>		
Side underrun protection		<i>Seitlicher Unterfahrschutz</i>	Oldalsó aláfutásgátló	<i>Bočna zaštita od podletanja</i>		

Higher side		<i>Erhöhte Seite</i>	Magasított oldal	<i>Povišena stranica</i>		
Other wheels optional		<i>Räder optional</i>	Kerekek opcionálisan	<i>Točkovi po izboru</i>		
Drawbar: Y-type		<i>Deichsel: Y-Typ</i>	Vonórúd: Y-típus	<i>Ruda za vuču: Tip-Y</i>		
Rotating eyelet Ø40		<i>Drehbare Zugöse Ø40</i>	Forgó vonószem Ø40	<i>Okretno vučno oko Ø40</i>		
Rear fixed towbar for the second trailer		<i>Fester Anschluss für den zweiten Anhänger</i>	Hátsó fix vontató a második pótkocsához	<i>Zadnja fixna poteznica za drugu prikolicu</i>		
Opening the sides with springs		<i>Öffnen der Seiten mit Federn</i>	Oldalak nyitása rugóval	<i>Otvaranje strana oprugama</i>		
Transfer equipment		<i>Transferausrüstung</i>	Átrakodó berendezés	<i>Uređaj za pretovar</i>		

<i>Special offer</i>		<i>Sonder - angebot</i>	<i>Külön ajánlat</i>	<i>Posebna ponuda</i>		
Equipment at the Buyer's request, everything that is not listed above		<i>Ausstattung auf Wunsch des Käufers, alles was oben nicht aufgeführt ist</i>	Felszerelés a Vevő kérésére, minden, ami fentebb nincs felsorolva	<i>Oprema po želji Kupca, sve što napred nije navedeno</i>		